

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit



ASTM D1784
ASTM D2464
ASTM D2466
ASTM D2467
ASTM F437
ASTM F439
ASTM F1498



ANSI B1.20.1



ISO 11922-1



Certified to
NSF/ANSI 61 & 372

Les robinets à tournant sphérique à deux raccords unions IPEX EasyFit série VXE représentent la toute dernière innovation en matière de technologie de fabrication de robinets à tournant sphérique en thermoplastique. Développés en collaboration avec Giugiaro Design, les robinets de la série de VXE remplacent les célèbres robinets de la série VX avec de nouvelles fonctionnalités à la pointe de la technologie et sont conçus pour les applications industrielles, générales et OEM. Ces robinets, ultra compacts et conçus pour un double isolement, sont à passage intégral et à étanchéité bidirectionnelle. De par sa conception à deux raccords unions, le robinet se retire facilement du système de tuyauterie, pour un entretien complet. Un porte-siège vissé à butée améliore l'intégrité de l'étanchéité dans des conditions de service difficiles, tandis que la poignée multifonctions EasyFit sert aussi d'outil de réglage des sièges de boule et à serrer les écrous unions avec précision.

Les robinets à tournant sphérique VXE font partie d'un système complet de tuyaux, robinets et raccords IPEX étudiés et fabriqués selon les normes rigoureuses de IPEX sur la qualité, les performances et les dimensions.

ROBINETS OFFERTS

MATÉRIAU DU CORPS	PVC, PVCC
GAMME DE DIAMÈTRES	1/2 à 4 pouces
Pression :	jusqu'à 232 psi
SIÈGES	Téflon ^{MD} (PTFE)
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	EPDM ou FPM
RACCORDEMENTS D'EXTRÉMITÉ	À emboîtement (IPS), à visser (FNPT), à brides (ANSI 150)

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Modèle de spécification

1.0 Robinets à tournant sphérique – VXE

1.1 Matériau

- Le matériau du corps, de la tige, de la boule et des raccords unions devra être constitué d'un composé de PVC, conforme aux exigences, ou les surpassant, de la classification 12454 de la norme ASTM D1784.
- ou Le corps, la tige, la boule et les unions du robinet devront être constitués d'un composé de PVCC Corzan^{MD}, conforme aux exigences, ou les surpassant, de la classification de cellule 23447 de la norme ASTM D1784.
- Ces composés devront être enregistrés selon la norme NSF 61 pour utilisation sur l'eau potable.
- Ces composés devront être enregistrés selon la norme NSF 372 concernant le niveau de plomb.

1.2 Sièges

- Les sièges de boule devront être en Téflon^{MD} (PTFE).

1.3 Joints d'étanchéité

- Les joints d'étanchéité toriques devront être en EPDM.
- ou Les joints d'étanchéité toriques devront être en fluoropolymère (FKM).

2.0 Raccordements

2.1 À emboîtement

- Les extrémités de raccordement à emboîtement IPS en PVC devront être conformes aux normes dimensionnelles ASTM D2466 et ASTM D2467.
- ou Les extrémités de raccordement à emboîtement IPS en PVCC devront être conformes à la norme dimensionnelle ASTM F439.

2.2 À visser

- Les extrémités de raccordement à visser NPT en PVC devront être conformes aux normes dimensionnelles ASTM D2464, ASTM F1498 et ANSI B1.20.1.
- ou Les extrémités de raccordement à visser NPT (taraudées) en PVCC devront être conformes aux normes dimensionnelles ASTM F437, ASTM F1498 et ANSI B1.20.

2.3 À brides

- Les extrémités de raccordement à brides ANSI 150 en PVC devront être conformes à la norme dimensionnelle ANSI B16.5.
- ou Les extrémités de raccordement à brides ANSI 150 en PVCC devront être conformes à la norme dimensionnelle ANSI B16.5.

3.0 Caractéristiques de conception

- Le robinet devra être à double isolement, avec extrémités à raccords unions.
- Dans tous les diamètres, de 1/2 à 4 pouces, les robinets devront être à passage intégral.
- Un écoulement dans les deux sens devra être possible pour tous les diamètres.
- Le corps du clapet doit être à entrée unique avec porte-siège vissé à butée (support du siège de la boule).

- Le corps du robinet devra être muni, à son extrémité moulée, d'une gorge d'absorption de la dilatation et de la contraction.
- Le corps du robinet, les écrous union et le porte-siège doivent avoir des filetages de style carrés profonds pour une plus grande résistance.
- La surface usinée de la boule devra être lisse, pour minimiser l'usure des sièges de robinet.
- La tige devra comprendre un point de cisaillement au-dessus du joint torique, pour maintenir l'intégrité du système dans l'éventualité peu probable d'une rupture de tige.
- La poignée devra comprendre un outil pour le réglage du porte-siège fileté.
- La poignée devra comprendre un outil pour le réglage des écrous unions.
- La poignée des robinets doit comprendre un bouchon en PVC transparent et un support d'étiquette servant à identifier le robinet.

3.1 Pression nominale

- Le fabricant devra soumettre tous les robinets à un essai sous pression, dans les positions ouverte et fermée.

3.2 Pression nominale

- Les robinets à emboîtement et à visser devront être de 232 psi à 23 °C (73 °F).
- Les robinets à brides devront être de 150 psi à 23 °C (73 °F).

3.3 Marquages

- Tous les robinets devront être marqués, avec indication du diamètre, de la désignation du matériau, ainsi que du nom du fabricant ou de la marque.

3.4 Codage de couleur

- Tous les robinets en PVC devront être identifiés par un code couleur gris foncé.
- ou Tous les robinets en PVCC devront être identifiés par un code couleur gris pâle.

4.0 Certification NSF

- Tous les robinets devront être enregistrés selon la norme NSF 61 pour utilisation sur l'eau potable.
- Tous les robinets devront être enregistrés selon la norme NSF 372 concernant le niveau de plomb.

- 5.0 Tous les robinets devront être en PVC Xirtec^{MD} PVC ou Xirtec^{MD} PVCC IPEX ou matériau équivalent approuvé.

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Sélection des robinets

Diamètre (pouces)	Matériau du corps	Matériau de joint torique	Numéro de pièce IPEX			
			À emboîtement (IPS)	À visser (FNPT)	À brides (ANSI 150)	Pression nominale
1/2	PVC	EPDM	353001		353627	232 psi pour les raccords à emboîtement ou à visser
		FPM	353002		353637	
	PVCC	EPDM	353041		353651	
		FPM	353042		353661	
3/4	PVC	EPDM	353003		353628	
		FPM	353004		353638	
	PVCC	EPDM	353043		353652	
		FPM	353044		353662	
1	PVC	EPDM	353005		353629	
		FPM	353006		353639	
	PVCC	EPDM	353045		353653	
		FPM	353046		353663	
1 1/4	PVC	EPDM	353007		353630	
		FPM	353008		353640	
	PVCC	EPDM	353047		353654	
		FPM	353048		353664	
1 1/2	PVC	EPDM	353009		353631	
		FPM	353010		353641	
	PVCC	EPDM	353049		353655	
		FPM	353050		353665	
2	PVC	EPDM	353011		353632	
		FPM	353012		353642	
	PVCC	EPDM	353051		353656	
		FPM	353052		353666	
2 1/2	PVC	EPDM	353623	–	353633	150 psi pour les raccords à bride
		FPM	353624	–	353643	
	PVCC	EPDM	353647	–	353657	
		FPM	353648	–	353667	
3	PVC	EPDM	353013	353017	353634	
		FPM	353014	353018	353644	
	PVCC	EPDM	353053	353057	353658	
		FPM	353054	353058	353668	
4	PVC	EPDM	353015	353019	353635	
		FPM	353016	353020	353645	
	PVCC	EPDM	353055	353059	353659	
		FPM	353056	353060	353669	

Matériau du corps :

☐ PVC ☐ PVCC

Diamètre (pouces) :

☐ 1/2 ☐ 2
☐ 3/4 ☐ 2 1/2
☐ 1 ☐ 3
☐ 1 1/4 ☐ 4
☐ 1 1/2

Joints d'étanchéité :

☐ EPDM
☐ Fluoropolymères (FPM)

Raccords d'extrémité :

☐ À emboîtement (IPS)
☐ À visser (FNPT)
☐ À brides (ANSI 150)

Numéro de pièce IPEX :

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Sélection des robinets – Aérés

Les robinets à tournant sphérique aérés sont utilisés avec des liquides volatils, tels que le peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) et l'hypochlorite de sodium (NaClO) pour éliminer une accumulation de pression potentiellement dangereuse dans la cavité de la boule, lorsque le robinet est fermé.

Diamètre (pouces)	Matériau du corps	Matériau des joints d'étanchéité	Numéro de pièce IPEX			Pression nominale
			À emboîtement (IPS)	À visser (FNPT)	À brides (ANSI 150)	
1/2	PVC	FPM	353031	–	–	232 psi pour les raccords à emboîtement ou à visser
	PVCC		353067	–	–	
3/4	PVC		353032	–	–	
	PVCC		353068	–	–	
1	PVC		353033	–	–	
	PVCC		353069	–	–	
1 1/4	PVC		353034	–	–	
	PP		353070	–	–	
1 1/2	PVC		353035	–	–	
	PVCC		353071	–	–	
2	PVC		353036	–	–	
	PVCC		353072	–	–	
2 1/2	PVC		353037	–	353063	
	PVCC		353073	–	353079	
3	PVC		353038	353040	353064	
	PVCC		353074	353076	353080	
4	PVC		353039	353061	353065	
	PVCC		353075	353077	353081	

Diamètre (pouces) :

- ☐ 1/2 ☐ 2
☐ 3/4 ☐ 2 1/2
☐ 1 ☐ 3
☐ 1 1/4 ☐ 4
☐ 1 1/2

Raccordements d'extrémité :







- ☐ À emboîtement (IPS)
☐ À visser (FNPT)
☐ À brides (ANSI 150)

Numéro de pièce IPEX :

Robinet à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Dimensions



VXE à emboîtement IPS (pouces)

Diamètre	d	L	Z	H	E	B	C	C1
1/2	0,84	0,89	2,01	3,78	2,13	1,93	2,52	0,79
3/4	1,05	1,00	2,13	4,13	2,48	2,44	3,07	0,91
1	1,32	1,13	2,34	4,61	2,83	2,80	3,43	1,06
1 1/4	1,66	1,26	2,83	5,35	3,35	3,23	4,02	1,18
1 1/2	1,90	1,38	3,03	5,79	3,94	3,62	4,29	1,30
2	2,38	1,50	3,84	6,85	4,65	4,33	5,24	1,54

VXE NPT femelle (pouces)

Diamètre	R	L	Z	H	E	B	C	C1
1/2	1/2-NPT	0,70	2,14	3,54	2,13	1,93	2,52	0,79
3/4	3/4-NPT	0,71	2,24	3,66	2,48	2,44	3,07	0,91
1	1-NPT	0,89	2,55	4,33	2,83	2,80	3,43	1,06
1 1/4	1-1/4-NPT	0,99	3,02	5,00	3,35	3,23	4,02	1,18
1 1/2	1-1/2-NPT	0,97	3,21	5,16	3,94	3,62	4,29	1,30
2	2-NPT	1,17	4,01	6,34	4,65	4,33	5,24	1,54

VXE à bride ANSI (pouces)

Diamètre	Nbre de trous	f	F	H	B	C	C1
1/2	4	5/8	2 3/8	5,59	1,93	2,52	0,79
3/4	4	5/8	2 3/4	6,07	2,44	3,07	0,91
1	4	5/8	3 1/8	6,74	2,80	3,43	1,06
1 1/4	4	5/8	3 1/2	7,54	3,23	4,02	1,18
1 1/2	4	5/8	3 7/8	8,29	3,62	4,29	1,30
2	4	3/4	4 3/4	9,60	4,33	5,24	1,54

VXE à emboîtement IPS (pouces)

Diamètre	d	L	Z	H	E	B	C	C1
2 1/2	2,875	1,75	4,80	8,31	6,18	5,59	8,43	4,53
3	3,5	1,89	5,98	9,76	6,85	5,95	9,41	4,96
4	4,5	2,26	6,61	11,14	8,35	6,87	10,63	5,71

VXE NPT femelle (pouces)

Diamètre	R	L	Z	H	E	B	C	C1
2 1/2	2-1/2-NPT	1,31	5,69	8,31	6,18	5,59	8,43	4,53
3	3-NPT	1,40	6,97	9,76	6,85	5,95	9,41	4,96
4	4-NPT	1,48	8,18	11,14	8,35	6,87	10,63	5,71

VXE à bride ANSI (pouces)

Diamètre	Nbre de trous	f	F	H	B	C	C1
2 1/2	4	3/4	5-1/2	10,93	1,93	2,52	0,79
3	4	3/4	6	12,22	2,44	3,07	0,91
4	8	3/4	7-1/2	13,93	2,80	3,43	1,06

NOTE : Les raccords à brides sont montés en usine. En raison de contraintes de fabrication L, la dimension H peut ne pas être exactement comme indiqué. Les dimensions indiquées sont approximatives et ne doivent pas être utilisées pour créer des modèles précis.

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Poids approximatif (lb)

Diamètre (pouces)	PVC		PVCC	
	À emboîtement (IPS)/À visser (FNPT)	À brides (ANSI 150)	À emboîtement (IPS)/À visser (FNPT)	À brides (ANSI 150)
1/2	0,39	0,79	0,39	0,79
3/4	0,57	1,11	0,57	1,11
1	0,81	1,63	0,81	1,63
1 1/4	1,25	2,25	1,25	2,25
1 1/2	1,76	2,99	1,76	2,99
2	2,93	4,92	2,93	4,92
2 1/2	6,06	8,64	6,61	9,19
3	7,57	11,36	8,25	12,04
4	12,82	18,09	13,97	19,24

Courbe pression – température

Pour raccords à emboîtement et à visser seulement





Tableau de perte de pression



Coefficients de débit

Diamètre	C _v
1/2	14,0
3/4	27,0
1	53,9
1 1/4	77,0
1 1/2	123
2	238
2 1/2	348
3	487,2
4	654,2

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Robinets à tournant sphérique série VXE personnalisés

Il est souvent nécessaire de personnaliser un robinet en l'étiquetant pour le marquer, le protéger et l'identifier.



Les robinets EasyFit série VXE sont donc munis d'un module en plastique résistant à l'eau conçu pour répondre à ce besoin spécifique. Le module, logé dans la poignée, comprend un bouchon d'entretien transparent en PVC et un support d'étiquette circulaire blanc, avec la marque IPEX sur un des côtés. Le support d'étiquette est intégré dans le bouchon et se retire facilement pour un étiquetage sur mesure du côté en blanc. L'étiquetage sur mesure s'effectue de plusieurs manières, mais nous recommandons de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées au moyen du système d'identification sur mesure EasyFit (LSE).



- A** Bouchon d'entretien transparent en PVC
- B** Support d'étiquette en PVC
- C** Poignée multifonctions EasyFit




Contactez le service à la clientèle IPEX pour les options disponibles et les prix des robinets VXE personnalisés avec le système d'identification sur mesure EasyFit (LSE).

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Composants

1/2 à 2 pouces



Non.	Composant	Matériau	Qté
1a	Bouchon d'entretien transparent	PVC	1
* 2	Joint torique de la tige	EPDM / FPM	2
* 3	Tige	PVC / PVCC	1
4	Corps	PVC / PVCC	1
5	À tournant sphérique	PVC / PVCC	1
* 6	Joint d'étanchéité torique du corps	EPDM / FPM	1
7	Connecteur d'extrémité	PVC / PVCC	2
8	Support pour le siège de la boule	PVC / PVCC	1
* 9	Siège de la boule	PTFE	2
* 10	Joint d'étanchéité torique d'emboîtement	EPDM / FPM	2
12	Poignée	PVC	1
13	Écrous unions	PVC / PVCC	2
14	Support d'étiquette	PVC	1


* Pièces de rechange disponibles

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Composants

2 1/2 à 4 pouces



Non.	Composant	Matériau	Qté
1	Outil multifonctions EasyFit	GFPP	1
* 2	Poignée multifonctions EasyFit	PVC	1
* 3	Joints toriques de la tige	EPDM / FPM	2
4	Tige	PVC / PVCC	1
5	Siège de la boule	PTFE	2
* 6	À tournant sphérique	PVC / PVCC	1
7	Corps	PVC / PVCC	1
8	Joint torique du siège de la boule	EPDM / FPM	2
* 9	Joint d'étanchéité torique radial	EPDM / FPM	1
* 10	Joint d'étanchéité torique d'emboîtement	EPDM / FPM	2
11	Support pour siège de la boule	PVC / PVCC	1
12	Connecteur d'extrémité	PVC / PVCC	2
13	Écrous unions	PVC / PVCC	2
14	Bouchon d'entretien transparent	PVC	1
15	Moyeu central	PVC	1
16	Bague de réduction de la friction	PTFE	1
17	Support d'étiquette	PVC	1
18	Plaque inviolable	PVC	1
19	Vis autotaraudeuses	Inox	2

* Pièces de rechange disponibles

Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Procédures d'installation

1. Pour les raccordements à emboîtement et à visser, retirer les écrous unions (pièce n° 13 sur la page précédente) et les glisser sur la tuyauterie. Pour les raccordements à brides, retirer les ensembles écrou union / bride du filtre.
2. Se reporter à la sous-section appropriée sur les types de raccordements :
 - a. Pour un raccordement à emboîtement, coller au solvant les raccords d'extrémités (7 ou 12) sur les extrémités des tuyaux. Pour connaître la bonne procédure d'assemblage, se reporter à la section intitulée « Méthodes d'assemblage – Collage au solvant » de la collection de manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I : Systèmes de tuyauteries de procédés en vinyle ». **Ne pas oublier de respecter la durée de durcissement avant de poursuivre l'installation du robinet.**
 - b. Pour un raccordement à visser, visser les raccords d'extrémités (7) sur les extrémités des tuyaux. Pour connaître la bonne procédure d'assemblage, se reporter à la section intitulée « Méthodes d'assemblage – Vissage » de la collection de manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I : Systèmes de tuyauteries de procédés en vinyle ».
3. Ouvrir et fermer le robinet pour s'assurer que le support de siège de la boule (8) est adéquatement réglé. Si un réglage est nécessaire, s'assurer que le robinet est fermé, puis retirer la poignée (12 ou 2) de la tige de robinet. Aligner les repères moulés sur la poignée avec les fentes dans le support de siège de la boule. Serrer ou desserrer à la position voulue, puis remettre la poignée sur la tige du robinet. Serrer ou desserrer à la position voulue, puis remettre l'outil sur la poignée.
4. S'assurer que le robinet est fermé et que les joints toriques d'emboîtement (10) sont bien logés dans leurs rainures. Mettre en place avec soin le filtre dans le système, entre les deux extrémités de raccordement.
5. Serrer l'écrou union situé à l'**opposé** du côté marqué « ADJUST » (réglage). Il suffit habituellement de serrer à la main pour une bonne étanchéité à la pression maximale de service. Si un serrage supplémentaire est nécessaire, il est possible d'utiliser la poignée multifonctions EasyFit pour serrer les écrous unions d'1/4 de tour supplémentaire.
6. Serrer l'écrou union situé du côté marqué « ADJUST » (réglage). En serrant les écrous unions dans cet ordre, on optimise le positionnement et l'étanchéité de l'ensemble boule et supports de sièges ; le robinet fonctionne alors dans les meilleures conditions possibles.

En serrant trop, on risque d'endommager les filets sur le corps de robinet et/ou l'écrou union, et même de fissurer ce dernier. Il est recommandé d'utiliser la poignée EasyFit pour éviter tout dommage.

7. Ouvrir et fermer le robinet plusieurs fois pour s'assurer à nouveau de son bon fonctionnement. Si un réglage est nécessaire, fermer le robinet, desserrer les écrous unions, retirer le robinet du système et reprendre à l'étape 3.



Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Entretien d'un robinet

Démontage

1. Avant de retirer un robinet d'un système en service, isoler ce robinet du reste du système. **S'assurer de faire tomber la pression dans l'embranchement isolé et le filtre, puis de les vidanger, avant de continuer.**
2. Desserrer les deux écrous unions (13) et sortir le robinet de la conduite. Si on conserve les joints toriques d'emboîtement (10), faire attention de ne pas les perdre lorsqu'on retire le robinet de la conduite.
 - a. Pour les diamètres de 1/2 à 2 pouces, retirer la poignée (12) et le bouchon d'entretien transparent (1a). Retourner la poignée et la placer sur la tige du robinet, en veillant à ce que les dents intégrées dans la poignée s'engrènent bien avec les dents de l'écrou-union. Tourner dans le sens horaire pour desserrer.
 - b. Pour les diamètres de 2 1/2 à 4 pouces, retirer la poignée (2). Retirer l'outil multifonctions EasyFit (1) de la partie inférieure de la poignée (2), la retourner, puis la remettre en place. Engager l'outil (1) avec l'anneau extérieur sur l'écrou-union (13), puis desserrer ce dernier.
3. Pour démonter, placer le robinet en position fermée, puis placer l'outil de réglage du support du siège de la boule sur la poignée multifonctions. Celui-ci se trouve sur la partie inférieure des poignées de 1/2 à 2 pouces et sur la partie supérieure des poignées de 2 1/2 à 4 pouces.
 4. Aligner les repères moulés sur la poignée avec les fentes dans le support de siège de la boule (situées du côté marqué « ADJUST » (réglage)). Desserrer et retirer le support de siège de la boule (8 ou 11) en le faisant tourner en sens antihoraire.
 5. En exerçant une pression sur la boule (5 ou 6), la sortir avec soin du corps du robinet. Faire attention de ne pas rayer ni endommager la surface extérieure.
 6. Pour retirer la tige (3 ou 4), déposer le moyeu central (15) de 2 1/2 à 4 pouces, appuyer sur la tige dans le corps du robinet (4 ou 7) à partir de ci-dessus.
 7. Les joints toriques de tige (2 ou 3), le joint torique du corps (6 ou 9), les bagues de réduction de la friction (16) et les sièges de boule (9 ou 5) peuvent alors être ôtés et/ou remplacés.

Robinets à tournant sphérique VXE de 1/2 à 2 pouces



Robinets à tournant sphérique VXE de 2 1/2 à 4 pouces



Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Entretien d'un robinet

Assemblage

NOTE : Avant d'assembler les composants du robinet, il est conseillé de lubrifier les joints toriques avec un lubrifiant soluble dans l'eau. **Se reporter au « Guide de résistance chimique de IPEX » et/ou à d'autres documents dignes de confiance pour avoir des données sur la compatibilité entre lubrifiant et caoutchouc.**

1. Mettre en place, en le calant bien, le siège de la boule (9 ou 5) dans la rainure sur l'extrémité opposée, à l'intérieur du corps du robinet (4 ou 7).
2. Mettre en place le joint torique de tige (2 ou 3) dans la rainure sur la tige (3 ou 4) et la bague de réduction de la friction (16), puis insérer la tige de l'intérieur du corps du robinet.
3. S'assurer que la tige du robinet est en position de fermeture, puis insérer la boule (5 ou 6) dans le corps du robinet; faire attention de ne pas rayer ni endommager la surface extérieure.
4. Vérifier que le siège de la boule (9 ou 5) et le joint torique du corps (6 ou 9) sont bien en place sur le support de siège de la boule (8 ou 11), puis visser légèrement à la main dans le corps du robinet. Aligner les repères moulés sur la poignée (12 ou 1) avec les fentes dans le support de siège de la boule, puis serrer en tournant dans le sens horaire.
5. Remettre en place la poignée sur l'axe, puis ouvrir et fermer plusieurs fois le robinet pour voir s'il fonctionne bien. Le cas échéant, il est possible d'ôter la poignée et de l'utiliser pour les derniers réglages.
6. Monter les joints toriques d'emboîtement (10) dans leurs rainures respectives.
7. Mettre en place les raccords d'extrémité (7 ou 12) dans les écrous unions (13), puis les visser sur le corps du robinet en veillant à ce que les joints toriques d'emboîtement demeurent dans leurs rainures.
 - a. Pour les diamètres de 1/2 à 2 pouces, retirer la poignée (2) et le bouchon d'entretien transparent (1a). Retourner la poignée et la placer sur la tige du robinet, en veillant à ce que les dents intégrées s'engrènent bien avec les dents de l'écrou-union. Tourner dans le sens antihoraire pour serrer.
 - b. Pour les diamètres de 2 1/2 à 4 pouces, retirer la poignée (12). Retirer l'outil multifonctions EasyFit (1) de la partie inférieure de la poignée (12), la retourner, puis la remettre en place. Engager l'outil (1) avec l'anneau extérieur sur l'écrou-union (13), puis serrer ce dernier.
8. Remettre en place la poignée sur l'axe, puis ouvrir et fermer plusieurs fois le robinet pour voir s'il fonctionne bien.



Robinets à tournant sphérique série VXE

Fiche technique de produit

Essais et fonctionnement

Le but de l'essai est de confirmer que la qualité des joints et raccords est suffisante pour que le système résiste à la pression de service considérée lors de la conception, plus une certaine marge de sécurité, sans perte de pression ni de fluide. Le système est normalement soumis à un essai et vérifié par sous-sections, car cela permet un meilleur isolement tout en simplifiant la résolution des problèmes éventuels. Partant de ce principe, l'essai d'un robinet installé s'effectue en même temps que l'essai de l'ensemble du système.

Une méthode d'essai sous pression au chantier est décrite dans la collection de manuels techniques industriels IPEX, dans le « Volume I : Systèmes de tuyauteries de procédés en vinyle », dans la section intitulée « Essais ». L'utilisation de cette méthode suffit à évaluer la qualité d'installation d'un robinet. **Lors d'un essai ou de l'utilisation du système, il est important de ne jamais dépasser une pression de service égale à la plus faible pression nominale des composants.**

POINTS IMPORTANTS :

- Ne jamais utiliser d'air ou de gaz comprimés, ni de dispositif de surpression pneumatique, pour l'épreuve des systèmes de tuyauteries thermoplastiques.
- Lors d'un essai, ne pas dépasser la pression nominale maximale d'utilisation du robinet.
- Éviter toute fermeture trop rapide d'un robinet afin d'empêcher les coups de bélier qui pourraient endommager la conduite ou le robinet.

Pour des raisons de sécurité, contacter le service à la clientèle ou l'assistance technique IPEX, lorsque vous utiliser des liquides volatils, tels que le peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) ou l'hypochlorite de sodium (NaClO). Ces liquides peuvent se vaporiser et provoquer une augmentation de pression, qui peut être dangereuse, dans l'espace mort entre le tournant et le corps de robinet. Des robinets tournants série VXE sont disponibles pour ces types d'applications critiques.

Contactez le service à la clientèle et le service d'assistance technique IPEX au sujet de toute question non abordée dans cette fiche technique ou dans le manuel technique.

À propos d'IPEX par Aliaxis

À l'avant-garde des fournisseurs de systèmes de tuyauteries thermoplastiques, IPEX par Aliaxis offre à ses clients des gammes de produits parmi les plus vastes et les plus complètes au monde. La qualité des produits d'IPEX par Aliaxis repose sur une expérience de plus de 50 ans. Grâce à des usines de fabrication et à des centres de distribution à la fine pointe de la technologie dans toute l'Amérique du Nord, nous avons acquis une réputation en matière d'innovation, de qualité, d'attention portée à l'utilisateur et de performance.

Les marchés desservis par des produits IPEX par Aliaxis sont :

- Systèmes électriques
- Télécommunications et systèmes de tuyauteries pour services publics
- Tuyaux et raccords en PVC, PVCC, PP, ABS, PVDF ignifuge, PEX et PE (1/4 po à 48 po)
- Systèmes de tuyauteries de procédés industriels
- Systèmes de tuyauteries pour installations municipales sous pression et à écoulement par gravité
- Systèmes de tuyauteries mécaniques et pour installations de plomberie
- Systèmes en PE assemblés par électrofusion pour le gaz et l'eau
- Colles pour installations industrielles, de plomberie et électriques
- Systèmes d'irrigation

Xirtec^{MD} est une marque de commerce déposée utilisée sous licence. Les systèmes de tuyauterie en PVCC Xirtec^{MD} sont fabriqués avec le composé de PVCC Corzan^{MD}. Corzan^{MD} est une marque déposée de Lubrizol Corporation.

Cette documentation est publiée de bonne foi et elle est censée être fiable. Cependant, les renseignements et les suggestions contenus dedans ne sont ni représentés ni garantis d'aucune manière. Les données présentées résultent d'essais en laboratoire et de l'expérience sur le terrain.

Une politique d'amélioration continue des produits est mise en œuvre. En conséquence, les caractéristiques et/ou les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.