

LISTE DE PRIX

Colles pour installations industrielles et de plomberie



IPEX Centres de service à la clientèle

Vancouver, C.-B.
PH (604) 534-8631
Téléc. (604) 534-7616

Calgary, Alb.
PH (403) 236-8333
Téléc. (403) 279-8443

Edmonton, Alb.
PH (780) 415-5300
Téléc. (780) 415-5358

Saskatoon, SK
PH (306) 933-4664
Téléc. (306) 934-2020

Winnipeg, MB
PH (204) 633-3111
Téléc. (204) 633-3075

Toronto, ON
PH (905) 670-7676
Téléc. (905) 670-5295

Montréal, QC
PH (514) 337-2624
Téléc. (514) 337-7886

Saint John, N.-B.
PH (506) 633-7473 (PIPE)
Téléc. (506) 633-8720

St. John's, T.-N.
PH (709) 747-7473 (PIPE)
Téléc. (709) 368-9111

Sans frais au Canada: (866) 473-9462

Colles et apprêts

Il est essentiel de choisir la bonne colle pour réussir l'installation d'un système de tuyauterie thermoplastique. Bien que la colle soit l'un des composants vitaux d'un système de tuyauterie, on n'y apporte pas la plupart du temps une attention suffisante.

Les colles sont formulées pour satisfaire au mieux aux exigences des cahiers des charges – par exemple, une colle à usages multiples sera moins épaisse et moins agressive qu'une colle pour service intensif à usage industriel.

IPEX offre une vaste gamme de colles à solvant à haute résistance destinées aux systèmes de tuyauteries thermoplastiques. Des colles ordinaires, moyennes, épaisses et extra-épaisses ont ainsi été spécialement formulées pour les tuyaux et raccords en PVC jusqu'à 900 mm (36po) de diamètre, aussi bien pour les installations sous pression que sans pression, le PVCC jusqu'à 300 mm (12 po) de diamètre et l'ABS jusqu'à 200 mm (8 po) de diamètre.

Les colles IPEX satisfont aux exigences des normes CSA LM26895 et/ou ASTM D-2564 «Solvent Cements for (PVC) Plastic Piping Systems», ASTM F493 «Solvent Cements for CPVC Plastic Pipe and Fittings» et ASTM D35 «Solvent Cements for ABS Plastic Pipe and Fittings», lorsque c'est nécessaire.

IPEX offre une gamme complète de colles, apprêts et applicateurs, permettant aux installateurs de choisir LE BON PRODUIT en fonction du projet envisagé et, en exécutant les étapes de base, de réussir à tout coup un joint de qualité.

Appelez votre représentant IPEX le plus proche pour obtenir des conseils sur cet aspect essentiel de votre système de tuyauterie en matière plastique. Un cours sur le collage à solvant en ligne au www.ipexinc.com, une formation sur le site, des bandes vidéos et des notices d'utilisation sont à votre disposition pour vous permettre d'obtenir des résultats parfaits.

Colles et apprêts additionnels

Les colles à solvant suivantes ne sont pas incluses dans la présente liste de prix et sont vendues dans des emballages spécifiques aux tuyaux et raccords de chaque ligne de produit. Veuillez vous référer à la dernière édition des listes suivantes pour les prix de ces colles.

<u>Colle à solvant</u>	<u>Liste de prix</u>
Système 15/XFR	Raccords Système XFR
Système 636	Évacuation de gaz de combustion Système 636 en PVC et PVCC
AquaRise	Tuyau, raccords et colles AquaRise en PVCC
Blazemaster	Systèmes d'extincteurs automatiques Blazemaster en PVCC
Duraplus	Systèmes Duraplus ABS Industriel
Conduit Scepter, Super Duct	Colle à solvant et apprêt pour conduits en PVC

NOTE: Il est obligatoire d'utiliser Xirtec24 pour toutes les tuyauteries (PVC ou PVCC) dans les applications d'hypochlorite de sodium. De plus, c'est la colle à solvant recommandée pour toutes les applications de procédés chimiques Xirtec et Corzan.

Description	Volume ml (on)	Code informatique	Unités / carton	kg / carton (lb / carton)	Prix / unité
Xirtec 05 - Colle à solvant pour PVC, viscosité moyenne * Faible en C.O.V *					
Prise rapide, gris	473 (16)	074346	12	6.8 (15)	24.00 \$
	946 (32)	074347	12	12.7 (28)	38.70 \$
Xirtec 17 - Colle à solvant pour PVC, viscosité élevée * Faible en C.O.V *					
Prise moyenne, gris	946 (32)	074379	12	12.7 (28)	38.35 \$
Xirtec 11 - Colle à solvant pour PVC, viscosité élevée * Faible en C.O.V *					
Prise moyenne, gris	236 (8)	074362	24	7.3 (16)	18.15 \$
	473 (16)	074363	12	6.8 (15)	31.95 \$
	946 (32)	074364	12	12.7 (28)	54.70 \$
	3,785 (128)	074365	6	24.5 (54)	183.00 \$
Xirtec 19 - Colle à solvant pour PVC, viscosité très élevée * Faible en C.O.V *					
Prise lente, gris	3,785 (128)	074387	4	24.5 (54)	208.00 \$
Xirtec 24 - Colle à solvant pour PVCC (vois note ci-dessous) * Faible en C.O.V *					
Prise moyenne, orange	473 (16)	074008	12	6.8 (15)	32.65 \$
	946 (32)	074009	12	12.7 (28)	76.00 \$
Xirtec 7 - Apprêt * Faible en C.O.V *					
Clair	118 (4)	074339	24	4.5 (10)	11.55 \$
	236 (8)	074340	24	7.3 (16)	15.30 \$
	473 (16)	074341	12	6.8 (15)	26.25 \$
	946 (32)	074342	12	12.7 (28)	42.15 \$
	3,785 (128)	074343	6	24.5 (54)	142.00 \$
Violet	236 (8)	074335	24	7.3 (16)	15.30 \$
	473 (16)	074336	12	6.8 (15)	26.25 \$
	946 (32)	074337	12	12.7 (28)	42.15 \$
	3,785 (128)	074338	6	24.5 (54)	142.00 \$

NOTE: Il est obligatoire d'utiliser Xirtec24 pour toutes les tuyauteries (PVC ou PVCC) dans les applications d'hypochlorite de sodium. De plus, c'est la colle à solvant recommandée pour toutes les applications de procédés chimiques Xirtec et Corzan.

Description	Volume ml (on)	Code informatique	Unités / carton	kg / carton (lb / carton)	Prix / unité
IPEX 04 - Colle à solvant pour usage général, viscosité moyenne, prise rapid * Faible en C.O.V *					
 	Clair	118 (4)	074314	24	4.5 (10) 8.60 \$
		236 (8)	074313	24	7.3 (16) 11.00 \$
		473 (16)	074312	12	6.8 (15) 17.85 \$
		946 (32)	074311	12	12.7 (28) 29.75 \$
		3,785 (128)	074310	6	24.5 (54) 104.00 \$
 	Gris	3,785 (128)	074800	6	24.5 (54) 104.00 \$
IPEX 25 - Colle à solvant pour milieu humide, Bleu aqua * Faible en C.O.V *					
 		236 (8)	074392	24	7.3 (16) 17.00 \$
		473 (16)	074393	12	6.8 (15) 29.40 \$
		946 (32)	074394	12	12.7 (28) 47.15 \$
IPEX 47 - Piscine / Spa, Bleu * Faible en C.O.V *					
 		946 (32)	074139	12	12.7 (28) 36.80 \$
IPEX 95 Flex, Clair * Faible en C.O.V *					
		118 (4)	074440	24	4.5 (10) 11.15 \$
		236 (8)	074163	24	7.3 (16) 16.35 \$
		946 (32)	074412	12	12.7 (28) 47.35 \$
IPEX 71 ABS, Jaune * Faible en C.O.V *					
		473 (16)	074180	12	12.7 (28) 23.70 \$
IPEX 96 - Colle à solvant de transition ABS/PVC					
IPEX 96 ABS/PVC, blanc	473 (16)	074461	12	6.8 (15)	23.70 \$
IPEX 5 - Apprêt pour milieu humide ou sec * Faible en C.O.V *					
		473 (16)	074397	12	6.8 (15) 26.60 \$
		946 (32)	074398	12	12.7 (28) 42.50 \$
IPEX / IPS 810 - Colle réactive					
	118 (4)	074176	24	1.8 (4)	33.65 \$

NOTE: Il est obligatoire d'utiliser Xirtec24 pour toutes les tuyauteries (PVC ou PVCC) dans les applications d'hypochlorite de sodium. De plus, c'est la colle à solvant recommandée pour toutes les applications de procédés chimiques Xirtec et Corzan.

	Description	Dimension mm (po)	Code informatique	Unités / carton	kg / carton (lb / carton)	Prix / unité
Bouchon - Pinceau						
	CM BCP - Pinceau ajustable pour contenants de 473 et 946 ml	25 (1)	074454	100	3.6 (8)	21.40 \$
Tampon applicateur pour contenant						
	CM-75	20 (3/4)	074436	50	1.8 (4)	10.95 \$
	CM-150	40-75 (1 1/2-3)	074437	50	1.8 (4)	10.95 \$
	Applicateur avec tige ajustable; pour contenants de 236, 473 et 946 ml (8, 16 et 32 on)					
Bouchon-tampon applicateur pour contenant						
	DP 75 pour tuyau jusqu'à 40 mm (1 ½ po)	20 (3/4)	074420	100	1.4 (3)	2.40 \$
	DP 150 pour tuyau jusqu'à 75 mm (3 po)	40 (1 1/2)	074421	100	1.4 (3)	2.50 \$
	DQ 150 pour tuyau jusqu'à 75 mm (3 po)	40 (1 1/2)	074422	100	1.4 (3)	2.50 \$
	DP pour contenants 236 et 473 ml (8 et 16 on); DQ pour contenants 946 ml (32 on)					
Rouleau applicateur						
	3020 - rouleau pour tuyau de diamètre 75 à 150 mm (3 à 6 po). Pour contenant MT 653	75 (3)	074426	24	3.2 (7)	31.60 \$
	7020 - rouleau pour tuyau de diamètre 150 mm (6 po) et plus. Pour contenant MT 648	180 (7)	074427	20	3.6 (8)	37.90 \$
Tampon applicateur						
	4020 - tampon pour tuyau de diamètre 150 mm (6 po) et plus. Pour contenant MT 648	100 (4)	074456	24	2.3 (5)	37.90 \$
	5020 - tampon pour tuyau de diamètre 75 à 200 mm (3 à 8 po). Pour contenant MT 651	100 (4)	074317	24	2.0 (4)	34.50 \$
Contenant vide avec col fileté						
	MT-654; orifice 45 mm (1 ¾ po), 473 ml (16 on)	-	074423	100	10.0 (22)	9.35 \$
	MT-653; orifice style peinture 946 ml (32 on)	-	074419	50	6.4 (14)	10.15 \$
	MT-651; orifice 45 mm (1 ¾ po), 946 ml (32)	-	074424	50	6.8 (19)	12.00 \$
	MT-648; orifice 73 mm (2 7/8 po), 3,785 ml (128 on)	-	074425	20	8.6 (19)	36.25 \$

Temps de prise initiale

Tableau des temps de prise initiale des colles à solvant pour PVC et PVCC *

Plage de température	Diamètre du tuyau 1/2 po - 1 1/4 po	Diamètre du tuyau 1 1/2 po - 2 po	Diamètre du tuyau 2 1/2 po - 8 po	Dia. du tuyau 10 - 15 po	Dia. du tuyau 15 po +
60° – 100°F	2 min.	5 min.	30 min.	2 h	4 h
40° – 60°F	5 min.	10 min.	2 h	8 h	16 h
0° – 40°F	10 min.	15 min.	12 h	24 h	48 h

NOTE: la durée de prise initiale correspond au temps d'attente à respecter avant de pouvoir manipuler le joint avec soin.

*Ces chiffres ont été estimés à partir des essais que nous avons effectués en laboratoire. Étant donné les nombreuses variables que l'on rencontre sur le terrain, ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative.

Après la prise initiale, les joints peuvent supporter les contraintes rencontrées dans une installation normale. (S'il y a défaut d'alignement, les joints sont soumis à des contraintes excessives). Dans le cas d'une grande longueur droite de tuyauterie, ne pas toucher aux joints durant ½ heure à 1 ½ heure avant manipulation ou enfouissement. Par temps humide et dans le cas d'une installation pour produits chimiques, augmenter la durée de durcissement de 50%.

Tableau de durcissement des joints

Le tableau suivant sert à déterminer le temps d'attente à respecter après assemblage et avant essai du système ou mise en pression de la conduite.

Tableau des temps moyens de durcissement des colles à solvant pour PVC et PVCC **

Plage de température durant l'assemblage	12 à 32 mm (1/2 à 1 1/4 po)		40 à 50 mm (1 1/2 à 2 po)		65 à 200 mm (2 1/2 à 8 po)		250 à 375 mm (10 à 15 po)	375 mm + (15 po +)
	jusqu'à 160 psi	plus de 160 à 370 psi	jusqu'à 160 psi	plus de 160 à 315 psi	jusqu'à 160 psi	plus de 160 315 psi	jusqu'à 100 psi	jusqu'à 100 psi
60° – 100°F	15 min.	6 hrs.	30 min.	12 hrs.	1 1/2 hrs.	24 hrs.	48 hrs.	72 hrs.
40° – 60°F	20 min.	12 hrs.	45 min.	24 hrs.	4 hrs.	48 hrs.	96 hrs.	6 days
0° – 40°F	30 min.	48 hrs.	1 hr.	96 hrs.	72 hrs.	8 days	8 days	14 days

Note: la durée de durcissement d'un joint correspond au temps d'attente à respecter avant de pouvoir mettre le système sous pression. Par temps humide et dans le cas d'une installation pour produits chimiques, augmenter la durée de durcissement de 50%.

**Ces chiffres ont été estimés à partir des essais que nous avons effectués en laboratoire. Étant donné les nombreuses variables que l'on rencontre sur le terrain, ces chiffres n'ont qu'une valeur

Tableau de sélection de la colle à solvant

	COLLE XIRTEC 05 POUR PVC	COLLE XIRTEC 17 POUR PVC	XIRTEC 11 PVC CEMENT	COLLE XIRTEC 19 POUR PVC	COLLE XIRTEC 24 POUR PVCC	APPRÊT XIRTEC 7	COLLE IPEX 04 POUR PVC	COLLE IPEX 95 FLEX POUR PVC	COLLE IPEX 71 POUR ABS	COLLE DE TRANSITION IPEX 96 POUR ABS/PVC	COLLE DE TRANSITION IPEX 90 POUR PVC/PVCC/ABS	APPRÊT IPEX 05 POUR PVC/PVCC
Viscosité moyenne, prise rapide	Y	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	-	Y	-
Viscosité élevée, prise moyenne	-	Y	Y	-	Y	-	-	-	-	-	-	-
Viscosité très élevée, prise lente	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Dia. max. pour pression (Sch 40)	6"	12"	12"	30"	12"	30"	6"	6"	6"	6"	6"	30"
Dia. max. pour pression (Sch 80)	4"	12"	12"	30"	12"	30"	4"	3"	6"	-	4"	30"
Dia. max. pour sys. de drainage	6"	12"	12"	30"	12"	30"	6"	6"	6"	8"	6"	30"
Certifié CSA	O	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	-
Enregistré NSF	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-
Apprêt requis	O	O	O	O	O	-	O	Pas ABS	N	Pas ABS	Pas ABS	-
Durée de conservation (Années)	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Nombre de joints réalisables avec 946 ml (32 on) de colle IPEX *

Diamètre du tuyau (mm)	12	20	25	40	50	75	100	150	200	250	300	400	450
Diamètre du tuyau (po)	1/2	3/4	1	1-1/2	2	3	4	6	8	10	12	16	18
Number of Joints	300	200	125	90	60	40	30	10	5	2-3	1-2	3/4	1/2

* Ces chiffres ont été estimés à partir d'essais que nous avons effectués en laboratoire. Étant donné les nombreuses variables que l'on rencontre sur le terrain, ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative.

Le volume d'utilisation de l'apprêt est estimé à 50% de celui de la colle.

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

Termes et conditions généraux de vente

Pour les conditions générales détaillées, scannez le code QR ou visitez le lien ci-dessous :



<https://ipexna.com/fr-ca/termes-et-conditions-de-vente/ipex-inc/>

Centres de service à la clientèle**Vancouver, C.-B.**

20460 Duncan Way,
Langley, Colombie-Britannique V3A 7A3
(604) 534-8631 TÉLÉC. (604) 534-7616

Calgary, AB

7710 - 40th Street S.E.
Calgary, Alberta T2C 3S4
(403) 236-8333 TÉLÉC. (403) 279-8443

Edmonton, AB

4225 - 92nd Avenue
Edmonton, Alberta T6B 3M7
(780) 415-5300 TÉLÉC. (780) 415-5358

Saskatoon, SK

611 - 47th Street East
Saskatoon, Saskatchewan S7K 5G5
(306) 933-4667 TÉLÉC. (306) 934-2020

Winnipeg, MB

2081 Logan Avenue West
Winnipeg, Manitoba R2R 0J1
(204) 633-3111 TÉLÉC. (204) 633-3075

Toronto, ON

6810 Invader Crescent
Mississauga, Ontario L5T 2B6
(905) 670-7676 TÉLÉC. (905) 670-5295

Montréal, QC

6665, chemin Saint-François
Saint-Laurent, Québec H4S 1B6
(514) 337-2624 TÉLÉC. (514) 337-7886

Saint-Jean, N.-B.

P.O. Box 127, Grandview Industrial Park
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick E2L 3X8
(506) 633-7473 TÉLÉC. (506) 633-8720

St. John's, T.-N.

P.O. Box 13247, Station A
St. John's, Terre-Neuve A1B 4A5
(709) 747-7473 TÉLÉC. (709) 368-9111

Sans frais au Canada: (866) 473-9462**Conditions****Taxes:** En sus**Transport:** F.O.B. nos entrepôts.**Prix:** Sous réserve de changement
sans avis.**Retour de
marchandise:** Veuillez vous référer aux
«Modalités de retour de
marchandise» de IPEX.**DISTRIBUÉ PAR :**