

BLAZEMASTER^{MD}

Tuyaux et raccords en PVCC

Avantages :

- Le système de tuyauterie d'extincteurs non métallique le plus souvent spécifié dans le monde
- Homologué cULusUL, cUL, FM, NSF et LPCB
- Homologué cULus pour les installations exposées dans les sous-sols non finis, conformément à la norme NFPA 13D
- Homologué cULus pour les applications noyées dans le béton
- Convient aux systèmes sous eau ou à sec



LE CHOIX FIABLE

C'est ce que vous obtenez quand vous choisissez les produits BlazeMaster^{MD} en PVCC de IPEX pour votre système d'extincteurs. Notre vaste gamme de produits, offerte dans une grande variété de dimensions, est appuyée par la garantie de 10 ans de IPEX, une des meilleures de l'industrie, et par le programme de compatibilité BlazeMaster FBC^{MC}, le plus robuste de l'industrie. Lorsque vous voulez un travail bien fait, choisissez les produits BlazeMaster en PVCC de IPEX. Vous souhaitez épargner du temps et de l'argent sur le chantier? Essayez la nouvelle gamme d'adaptateurs pour tête d'extincteur Rapid Seal de IPEX. Conçus pour accélérer l'installation, les adaptateurs Rapid Seal, entièrement fabriqués à partir de PVCC, éliminent le recours au ruban pour filetage ou aux produits d'étanchéité et s'installent facilement, sans risque de fuite. Il suffit de serrer à la main et d'ajuster au moyen d'une clé. Tournez. Serrez. Et voilà.

Scannez ici pour
en savoir plus





Compatibilité avec le PVCC

Au moment d'installer votre système d'extincteurs résidentiel, il est très important de comprendre la compatibilité avec le PVCC. Pour alléger la tâche de recherche et de sélection de produits de construction compatibles, Lubrizol a créé le programme de compatibilité FBC^{MC}.

Caractéristiques des adaptateurs Rapid Seal :

- Aucun ruban pour filetage ni produit d'étanchéité
- Aucune désincification
- Une variété de modèles



Visitez le www.lubrizol.com/CPVC/FBC-System-Compatible-Program pour en savoir plus et voir les produits répertoriés comme étant compatibles ou incompatibles.

Produits en PVCC

Tuyaux	Raccords	Adaptateur Rapid Seal
Diamètre 3/4 po (19,05 mm) jusqu'à 3 po (76,2 mm)	raccords 3/4 po (19,05 mm) jusqu'à 3 po (50,8 mm)	Coudes adaptateurs (droits et 90°) 3/4 po (19,05 mm) 1 po (25,4 mm)
Longueurs standards 8 pi (2,44 m)* 10 pi (3,05 m) 15 pi (4,57 m) * stocks limités	Accessoires Pendants métalliques Colle à solvants organiques Outils	Adaptateurs mâles (raccord NPT) 1 po (25,4 mm)



Consultez toujours les fiches de données techniques pour obtenir une description complète de tous les critères d'homologation, des paramètres de conception, des instructions d'installation, des directives d'entretien et de notre garantie limitée.



1-866-473-9462 | ipexna.com

BlazeMaster^{MD} est fabriqué par IPEX É.-U. LLC. et distribué au Canada par IPEX Inc.
BlazeMaster^{MD} est une marque déposée de Lubrizol Corporation.